

zobol

Grafika na szkle









Oferujemy Państwu

- Szkło laminowane z grafiką – Optiwhite (4/6/8/10 mm)
- Szkło laminowane z grafiką – Float bezbarwne (4/6/8/10mm)
- Panel podświetlany LED z grafiką

Oferowane szkło dostępne również jako hartowane

Zastosowanie produktu

- GARDEROBA – Fronty do szaf: wolnostojących, przesuwanych, wnękowych, pawlaczy, skośnych
- KUCHNIA – Wypełnienie przestrzeni nad blatem „fartuch”, panele systemu ściennego ZOBAL – płyta 16 mm + szkło z grafiką 4mm, panel podświetlany LED z grafiką
- ŁAZIENKA – Okładziny ścienne, system ścienny ZOBAL z profilami do glazury
- BIURO, SALON, SKLEP – Fronty szafek, okładziny ścienne, Panel LED z grafiką, panele systemu ściennego ZOBAL – płyta 16 mm + szkło z grafiką 4 mm

Dedykowane Fronty ze szkłem laminowanym z grafiką:

Z-11, Z-16, Z-18, Z-19, Z-20, Z-21

Informacje techniczne dotyczące szkła laminowanego z grafiką

- Przygotowanie wizualizacji grafiki przez projektantów ZOBAL
- Bazy zdjęć: płatna: www.fotolia.com www.dreamstime.com
bezpłatna: www.zobal.com.pl/galeria-grafik.rar
zdjęcia Klienta: rozdzielczość zdjęcia minimum 300 dpi
- Wydruk w najwyższej dostępnej rozdzielczości 1440 × 1440 dpi
- Maksymalny wymiar formatki szkła laminowanego z grafiką: 1250 mm × 3100 mm
- Obróbka szkła: otwory montażowe, pod gniazda elektryczne, skosy, fale, szlifowanie krawędzi.
- Grafika odporna na promienie UV
- Szkło laminowane jest odporne na parę i wilgoć
- Montaż szkła laminowanego z grafiką do ściany – kleje silikonowe neutralne
- Szkło laminowane posiada certyfikat bezpieczeństwa wg PN-EN 12600: 2004 w klasie 2B2
- wysyłamy grafikę tylko w bezpiecznych skrzyniach drewnianych
- Gwarantujemy krótkie terminy realizacji do 7 dni roboczych.

Informacje techniczne dotyczące paneli LED z grafiką

Sprzedawany tylko jako gotowy produkt na indywidualne zamówienie do bezpośredniego montażu do ściany na kołki montażowe, z wyprowadzonym przewodem do zasilania LED – 12V;

- Panel LED z wypełnieniem: szkło laminowane Optiwhite, Float z grafiką z opcją hartowania
- Opcje panelu: z jednym profilem środkowym PL1, z dwoma profilami środkowymi PL2, bez profilu środkowego PL0
- Maksymalne wymiary: 3100 × 1000 mm × głębokość 25 mm
- Profil środkowy umożliwia zastosowanie akcesoriów systemu ściennego ZOBAL
- Parametry oświetlenia LED: kolor biały naturalny, 12V, 4000–4500 K, 48 W/5m LED, 120 LED/m, 7–8 Lm/LED
- posiadamy zasilacze o zwiększonej mocy 100W, 150W, 200W dedykowane do Paneli LED.

Zakład Obróbki Aluminium ZOBAL

Siedlisko 81A, 64-910 Siedlisko

tel. +48 67 216 80 00 | fax +48 67 216 80 07

marketing@zobal.com.pl

www.zobal.com.pl